



Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z gwintem, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,6$ bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 1/4" BSP Indeks: GR-ID1097014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 330,47 zł (406,48 zł) +10szt 289,17 zł (355,68 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 3/8" BSP Indeks: GR-ID1097038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,69 zł (384,61 zł) +10szt 273,61 zł (336,54 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 1/2" BSP Indeks: GR-ID1097012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 335,68 zł (412,89 zł) +10szt 293,72 zł (361,28 zł)