



Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z gwintem, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 0,6 bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 1/4" BSP Indeks: GR-ID1097014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,44 zł(482,70 zł) +10szt 330,47 zł(406,48 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 3/8" BSP Indeks: GR-ID1097038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 391,28 zł(481,27 zł) +10szt 329,50 zł(405,29 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GW 1/2" BSP Indeks: GR-ID1097012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 398,62 zł(490,30 zł) +10szt 335,68 zł(412,89 zł)