



## Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z gwintem, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 0,6 bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), miedź niklowana (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/4" BSPT</b> Indeks: GR-ID1096014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,23 zł(491,05 zł) +10szt 336,19 zł(413,51 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 3/8" BSPT</b> Indeks: GR-ID1096038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 250,14 zł (307,67 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/2" BSPT</b> Indeks: GR-ID1096012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 391,89 zł(482,02 zł) +10szt 330,01 zł(405,91 zł)