



Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z gwintem, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 0,6 bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/4" BSP Indeks: GR-ID1096015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 559,95 zł(688,74 zł) +10szt 471,54 zł(579,99 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 3/8" BSP Indeks: GR-ID1096039	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 397,57 zł(489,01 zł) +10szt 334,79 zł(411,79 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/2" BSP Indeks: GR-ID1096013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 393,34 zł(483,81 zł) +10szt 331,24 zł(407,43 zł)