



Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z gwintem, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,6$ bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/4" BSP Indeks: GR-ID1096015 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 471,54 zł (579,99 zł) +10szt 412,60 zł (507,50 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 3/8" BSP Indeks: GR-ID1096039 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 334,79 zł (411,79 zł) +10szt 292,94 zł (360,32 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, GZ 1/2" BSP Indeks: GR-ID1096013 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 331,24 zł (407,43 zł) +10szt 289,83 zł (356,49 zł) |