



## Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z końcówką do węża, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z końcówką do węża o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min,  $P_e = 6$  bar,  $\Delta p = 0,6$  bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)   |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 7 mm</b><br>Indeks: GR-ID1095678  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 27,01 zł (33,22 zł)                                   |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 8 mm</b><br>Indeks: GR-ID1095689  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 25,35 zł (31,18 zł)                                   |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 9 mm</b><br>Indeks: GR-ID1095690  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 368,15 zł (452,82 zł)<br>+10szt 322,13 zł (396,22 zł) |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 10 mm</b><br>Indeks: GR-ID1095601 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 331,74 zł (408,04 zł)<br>+10szt 290,28 zł (357,04 zł) |