



Gniazdo szybkozłącza DN8 z zaworem ISO 6150B, z końcówką do węża, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN8, z końcówką do węża o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN8). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 1590 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 0,6 bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 7 mm Indeks: GR-ID1095678	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,01 zł (33,22 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 8 mm Indeks: GR-ID1095689	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,35 zł (31,18 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 9 mm Indeks: GR-ID1095690	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,15 zł (452,82 zł) +10szt 322,13 zł (396,22 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN8, do węża 10 mm Indeks: GR-ID1095601	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 331,74 zł (408,04 zł) +10szt 290,28 zł (357,04 zł)