



Gniazdo szybkozłącza DN9,5 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1800N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN9,5, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające, w standardzie TEMA 1800N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Obsługa dwoma rękami. Złącze serii 1800N nie należy łączyć z serią 1800. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz lub stal AISI 316. Wydajność: 34,7 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v = 2,08$ - woda), 1650 l/min ($P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR lub viton. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C (NBR), od -15°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1800N, dwustr. odcin., GZ 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1800KBAW21MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,00 zł (217,71 zł) +10szt 157,33 zł (193,52 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1800N, dwustr. odcin., GZ 1/2" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-1800KBAW21EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1150,47 zł (1415,08 zł) +10szt 1 022,64 zł (1 257,85 zł)