



## Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1631 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-GW-02X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,52 zł (30,16 zł) +10szt 19,50 zł (23,99 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-GW-04X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,67 zł (24,19 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-GW-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,67 zł (24,19 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-GW-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,97 zł (24,56 zł)