



Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączkami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1631 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 12M x 5P, mosiądz Indeks: TP-ES72-GW-02X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 25,63 zł (31,52 zł) +10szt 19,50 zł (23,99 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 12A4 x 5P, mosiądz Indeks: TP-ES72-GW-04X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,82 zł (35,45 zł) +10szt 21,93 zł (26,97 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW R2M x 5P, mosiądz Indeks: TP-ES72-GW-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,67 zł (34,03 zł) +10szt 21,05 zł (25,89 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GW 1224 x 5P, mosiądz Indeks: TP-ES72-GW-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,09 zł (37,01 zł) +5szt 22,90 zł (28,17 zł)