



Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1631 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2, GZ M14x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72-GZ-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,87 zł (56,42 zł) +10szt 34,90 zł (42,93 zł)