



## Gniazdo szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Może być łatwo obsługiwane jedną ręką przy ciśnieniu do 8 bar. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Przepływ: 540 l/min,  $P_e = 6$  bar,  $\Delta p = 1$  bar. Temperatura pracy: od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$ . Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz niklowany</b> Indeks: TP-ES5-GW-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,37 zł (38,59 zł) +10szt 23,87 zł (29,36 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany</b> Indeks: TP-ES5-GW-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,05 zł (41,88 zł) +10szt 25,90 zł (31,86 zł)