



## Gniazdo szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Może być łatwo obsługiwane jedną ręką przy ciśnieniu do 8 bar. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Przepływ: 540 l/min, Pe = 6 bar,  $\Delta p = 1$  bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz niklowany</b> Indeks: TP-ES5-GZ-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,47 zł (32,56 zł) +10szt 21,05 zł (25,89 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz niklowany</b> Indeks: TP-ES5-GZ-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,69 zł (40,21 zł) +10szt 26,00 zł (31,98 zł)