



Gniazdo szybkozłącza do powietrza z zaworem MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Gniazdo szybkozłącza z zaworem Eurostandard MINI DN 5, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowane w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienne z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Może być obsługiwane jedną ręką. Na specjalne zamówienie dostępne gniazda szybkozłącza z kolorowymi tulejami z anodowanego aluminium w celu identyfikacji linii. Ciśnienie robocze: 35 bar. Przepływ: 510 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-I	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,71 zł (40,23 zł) +10szt 27,55 zł (33,89 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN 5 z GW 1/8" BSP Indeks: MU-2706	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,14 zł (21,08 zł)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-I	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,71 zł (40,23 zł) +10szt 27,55 zł (33,89 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN 5 z GW 1/4" BSP Indeks: MU-2707	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,14 zł (21,08 zł)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-I	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,71 zł (40,23 zł) +10szt 27,55 zł (33,89 zł)
Gniazdo szybkozłącza DN 5 z GW 3/8" BSP Indeks: MU-2708	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,14 zł (21,08 zł)