



Gniazdo szybkozłącza do powietrza z zaworem MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Gniazdo szybkozłącza z zaworem Eurostandard MINI DN 5, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowane w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienne z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Może być obsługiwane jedną ręką. Na specjalne zamówienie dostępne gniazda szybkozłącza z kolorowymi tulejami z anodowanego aluminium w celu identyfikacji linii. Ciśnienie robocze: 35 bar. Przepływ: 510 l/min, Pe=6 bar, $\Delta p=0,5$ bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$. Uszczelnienie: NBR. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,76 zł (20,61 zł) +10szt 14,66 zł (18,03 zł)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 15,29 zł (18,81 zł)
Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,09 zł (27,17 zł) +10szt 19,33 zł (23,78 zł)