



## Gniazdo szybkozłącza do powietrza z zaworem MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Gniazdo szybkozłącza z zaworem Eurostandard MINI DN 5, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowane w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienne z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Może być obsługiwane jedną ręką. Na specjalne zamówienie dostępne gniazda szybkozłącza z kolorowymi tulejami z anodowanego aluminium w celu identyfikacji linii. Ciśnienie robocze: 35 bar. Przepływ: 510 l/min, Pe=6 bar,  $\Delta p=0,5$  bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-18-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,54 zł (27,72 zł) +10szt 18,98 zł (23,35 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-14-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,50 zł (28,91 zł) +10szt 19,79 zł (24,34 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza MINI DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-38-A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,72 zł (36,56 zł) +10szt 25,02 zł (30,77 zł)