



## Gniazdo szybkozłącza do węża, polisulfon, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z końcówką do węża, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczone do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Nadają się do autoklawowania. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polisulfon. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +138°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/8", z zaworem, polisulfon</b> Indeks: CC-HFV-12-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 195,68 zł (240,69 zł) +10szt 172,66 zł (212,37 zł)
<b>Gniazdo HFC DN12,7 do węża 1/2", z zaworem, polisulfon</b> Indeks: CC-HFV-13-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,00 zł (241,08 zł) +10szt 172,94 zł (212,72 zł)
<b>Gniazdo HFC DN12,7 do węża 5/8", z zaworem, polisulfon</b> Indeks: CC-HFV-14-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,24 zł (275,82 zł) +10szt 197,86 zł (243,37 zł)
<b>Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/4", z zaworem, polisulfon</b> Indeks: CC-HFV-15-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 211,69 zł (260,38 zł) +10szt 186,78 zł (229,74 zł)