



Gniazdo szybkozłącza do wody DN7,5 i DN13 z zaworem, z końcówką do węża, stal nierdzewna, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości gniazdo z zaworem, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z końcówką do węża. Przeznaczony przede wszystkim do instalacji wodnych. Szybkozłącza HI CUPLA występują w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Wydajność: 4000 l/min (1"), 3200 l/min (3/4"), 2600 l/min (1/2", DN13), 1700 l/min (1/2", DN7,5), 1600 l/min (3/8"), 1000 l/min (1/4") przy ciśnieniu 5 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/4", AISI 304 Indeks: NK-20SH-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,51 zł(228,18 zł) +10szt 156,22 zł(192,15 zł)
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 3/8", AISI 304 Indeks: NK-30SH-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,51 zł(228,18 zł) +10szt 156,22 zł(192,15 zł)
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", AISI 304 Indeks: NK-40SH-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,59 zł(302,08 zł) +10szt 206,81 zł(254,38 zł)