



## Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające DN2,7 z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Wydajność: 165 l/min,  $P_e = 6$  bar,  $\Delta p = 0,5$  bar - powietrze, 3 l/min,  $\Delta p = 1$  bar,  $KV = 0,18$  - woda. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz, stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 20KB DN2,7, GZ M5, mosiądz, NBR</b> Indeks: RE-20KBAM05MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,43 zł (121,07 zł) +10szt 82,89 zł (101,95 zł)