



## Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające do powietrza, DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M14x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-GZ-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M16x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-GZ-M16X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M18x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-GZ-M18X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)