



Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające do powietrza, DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M14x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M14X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M16x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M16X | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M18x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M18X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł) |