



Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem i eliminatorem, PUSH PULL, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym, gwintem wewnętrznym BSP i eliminatorem ciśnienia. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3$ bar [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo ISO A DN12 z GW 1/2" BSP z elim., Push-Pull Indeks: HQ-IA12CP-F-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 243,04 zł(298,94 zł) +10szt 180,99 zł(222,62 zł)