



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, PUSH PULL, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3$  bar [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo ISO A DN12 z GW 1/2" BSP Push-Pull</b> Indeks: HQ-IA12P-F-08G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 53,79 zł (66,16 zł) +10szt 43,54 zł (53,55 zł)