



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, PUSH PULL, typ PPV1

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3 \text{ bar}$  [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo DN12 z GW 1/2", uszcz. nityl</b> Indeks: DP-PPV1-1313002	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,97 zł (59,00 zł) +10szt 38,83 zł (47,76 zł)