



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, PUSH PULL, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Gniazdo ISO A DN12 z GZ M18x1,5 Push-Pull</b><br>Indeks: HQ-IA12P-F-12L  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 51,81 zł (63,73 zł)<br>+10szt 41,94 zł (51,59 zł) |
| <b>Gniazdo ISO A DN12 z GZ M22x1,5, Push-Pull</b><br>Indeks: HQ-IA12P-F-15L | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 52,62 zł (64,72 zł)<br>+10szt 42,60 zł (52,40 zł) |