



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, PUSH PULL, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo ISO A DN12 z GZ M18x1,5 Push-Pull</b> Indeks: HQ-IA12P-F-12L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 57,98 zł (71,32 zł) +10szt 43,17 zł (53,10 zł)
<b>Gniazdo ISO A DN12 z GZ M22x1,5, Push-Pull</b> Indeks: HQ-IA12P-F-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,89 zł (72,43 zł) +10szt 43,85 zł (53,94 zł)