



Gniazdo szybkozłącza łamane, DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, 25 bar, SWING SC

Przechylne gniazdo szybkozłącza z zaworem o pełnym przepływie, przeznaczone do sprężonego powietrza, gazów, cieczy o niskiej i średniej lepkości. Kompatybilne z większością popularnych systemów wtykowych, wtyk o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Łączenie następuje poprzez wciśnięcie wtyku do gniazda, gdy jego wejście znajduje się w pozycji ok. 90° w stosunku do pozostałej części korpusu. W tym momencie przepływ medium jest odcięty i operację można wykonywać nawet gdy pozostała część instalacji jest pod ciśnieniem. W celu otwarcia przepływu należy przechylić ruchomą część gniazda wraz z wtykiem do pozycji prostej, a pierścień znajdujący się na korpusie gniazda musi zostać zablokowany w specjalnych rowkach. Odpowietrzenie szybkozłącza następuje poprzez otwór znajdujący się na korpusie gniazda, zmieniając położenie wtyku o ok. 90°. Pozwala to uniknąć efektu odrzutu, przy jego rozłączaniu. Zapewnia bezpieczeństwo pracy operatora zgodnie z ISO 4414 i EN 983. Gniazdo występuje w dwóch wariantach: z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP. Ciśnienie robocze: 25 bar (15 bar łączenie i rozłączanie pod ciśnieniem). Materiał: stal niklowana / aluminium. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechylne), GW 1/4" BSP Indeks: TST-SC-C-20500345	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechylne), GW 3/8" BSP Indeks: TST-SC-C-20500346	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo szybkozłącza ES72 SWING C DN8 (przechylne), GW 1/2" BSP Indeks: TST-SC-C-20500347	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie