



Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN10,4 z zaworem, z gwintem, stal węglowa, CEJN 410 ESAFE

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN10,4 w wersji ESAFE (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard DN10. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 4000 l/min (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-104102204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 196,76 zł (242,01 zł) +10szt 172,16 zł (211,76 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GW 1/2" BSP Indeks: CJ-104102205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,76 zł (242,01 zł) +10szt 172,16 zł (211,76 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GW 3/4" BSP Indeks: CJ-104102207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,63 zł (256,61 zł) +10szt 182,55 zł (224,54 zł)