



Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN10,4 z zaworem, z gwintem, stal węglowa, CEJN 410 ESAFE

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN10,4 w wersji ESAFE (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Wszelkierownie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard DN10. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 4000 l/min (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-104102154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,54 zł (233,13 zł) +10szt 165,85 zł (204,00 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GZ 1/2" BSPT Indeks: CJ-104102155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,54 zł (233,13 zł) +10szt 165,85 zł (204,00 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 410 ESAFE, GZ 3/4" BSPT Indeks: CJ-104102157	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,06 zł (241,15 zł) +10szt 171,55 zł (211,01 zł)