



## Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN5,3 z zaworem, z gwintem, ISO 6150B, stal węglowa, CEJN 310 ESAFE

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN5,3 w wersji ESAFE (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 950 l/min ( $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GW 1/4" BSP</b> Indeks: CJ-103102202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GW 3/8" BSP</b> Indeks: CJ-103102204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GW 1/2" BSP</b> Indeks: CJ-103102205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,66 zł (122,58 zł) +10szt 87,20 zł (107,26 zł)