



Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN5,3 z zaworem, z gwintem, ISO 6150B, stal węglowa, CEJN 310 ESAFE

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN5,3 w wersji ESAFE (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 950 l/min (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-103102152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,16 zł(136,73 zł) +10szt 93,60 zł(115,13 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-103102154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,16 zł(136,73 zł) +10szt 93,60 zł(115,13 zł)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 310 ESAFE, GZ 1/2" BSPT Indeks: CJ-103102155	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 114,75 zł(141,14 zł) +10szt 96,63 zł(118,85 zł)