



## Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN7,6 z zaworem, z gwintem, stal węglowa, CEJN 320 ESAFE

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN7,6 w wersji ESAFE (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard DN7,2. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 2250 l/min (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GZ 1/4" BSPT</b> Indeks: CJ-103202152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GZ 3/8" BSPT</b> Indeks: CJ-103202154	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GZ 1/2" BSPT</b> Indeks: CJ-103202155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,66 zł (122,58 zł) +10szt 87,20 zł (107,26 zł)