



## Gniazdo szybkozłącza pomiarowego z GW, bez zaworu, CEJN 358 SNAP-CHECK

Gniazdo szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym, a gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Gniazda szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GW 1/4" BSP,</b> Indeks: CJ-H-103580202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,62 zł(219,70 zł) +10szt 157,61 zł(193,86 zł)
<b>Gniazdo bez zaworu szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GW 1/4" NPT</b> Indeks: CJ-H-103580402	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,62 zł(219,70 zł) +10szt 157,61 zł(193,86 zł)