



## Gniazdo szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym, z zaworem, stal węglowa, seria 71 (1/4" ÷ 1")

Gniazdo szybkozłącza bezwyciekowego SNAP-TITE (1/4" ÷ 1") z gwintem wewnętrznym BSP lub NPTF, produkcji amerykańskiej przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Charakteryzują się najwyższym ciśnieniem roboczym spośród szybkozłączy typu „flat-face”. Szybkozłącza mogą być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego, ciśnienie robocze należy obniżyć o 40%. Opcjonalnie gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Ciśnienie robocze: do 690 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (od -35°C do +120°C), viton (od -26°C do +204°C), EPR (od -56°C do +120°C). Podany przepływ przy  $\Delta p = 3$  bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" BSP</b> Indeks: SN-71C4-4RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 352,92 zł(434,09 zł) +10szt 282,34 zł(347,28 zł)
<b>Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" BSP, Viton</b> Indeks: SN-71C4-4RPV		Na zamówienie	Po potwierdzeniu <