



## Gniazdo szybkozłącza DN9,5 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1800N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN9,5, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające, w standardzie TEMA 1800N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Obsługa dwoma rękami. Złoczy serii 1800N nie należy łączyć z serią 1800. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz lub stal AISI 316. Wydajność: 34,7 l/min ( $\Delta p = 1$  bar,  $K_v = 2,08$  - woda), 1650 l/min ( $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR lub viton. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$  (NBR), od  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$  (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1800N, dwustr. odcin., GZ 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-1800KBAW21MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 186,83 zł(229,80 zł) +10szt 157,33 zł(193,52 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1800N, dwustr. odcin., GZ 1/2" BSP, AISI 316, viton</b> Indeks: RE-1800KBAW21EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 214,38 zł(1 493,69 zł) +10szt 1 022,64 zł(1 257,85 zł)