



## Gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 100, mosiądz niklowany

Gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSPT, NPT i metrycznym, bez zaworu, stosowany w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych i aluminium, do przesyłu gorącego oleju. Geometria wtyku: prosta, 90°, 45°. Średnica przełotu: 8,3 mm (seria 100.08) lub 13 mm (seria 100.12). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo 90° DN 8,3 z GZ 1/8" BSPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-100-08RU10-90	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 23,43 zł (28,82 zł) +10szt 20,67 zł (25,42 zł)
<b>Gniazdo 90° DN 8,3 z GZ 1/4" BSPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-100-08RU13-90	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 23,43 zł (28,82 zł) +10szt 20,67 zł (25,42 zł)
<b>Gniazdo 90° DN 8,3 z GZ 3/8" BSPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-100-08RU17-90	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 23,43 zł (28,82 zł) +10szt 20,67 zł (25,42 zł)
<b>Gniazdo 90° DN 8,3 z GZ 1/4" NPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-100-08TU13-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,43 zł (28,82 zł) +10szt 20,67 zł (25,42 zł)