



Gniazdo szybkozłącza z GZ NPT, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczone do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-01-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,97 zł (186,92 zł) +10szt 134,09 zł (164,93 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-02-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,22 zł (186,00 zł) +10szt 133,43 zł (164,12 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-03-PP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,03 zł (38,17 zł)