



## Gniazdo szybkozłącza z GZ NPT, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczone do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polipropylen</b><br>Indeks: CC-HFV-01-PP | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 165,98 zł(204,16 zł)<br>+10szt 134,36 zł(165,26 zł) |
| <b>Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polipropylen</b><br>Indeks: CC-HFV-02-PP | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 165,16 zł(203,15 zł)<br>+10szt 133,70 zł(164,45 zł) |
| <b>Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polipropylen</b><br>Indeks: CC-HFV-03-PP | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 126,16 zł (155,18 zł)                               |