



Gniazdo szybkozłącza z GZ NPT, polisulfon, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczone do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Nadają się do autoklawowania. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polisulfon. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +138°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-01-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,07 zł(280,53 zł) +10szt 184,63 zł(227,09 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-02-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 218,72 zł(269,03 zł) +10szt 177,06 zł(217,78 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-03-PS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 168,02 zł(206,66 zł)