



Gniazdo szybkozłącza z GZ NPT, z zaworem, polipropylen, seria PLC DN 6,3

Średniej wielkości gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT przeznaczone do instalacji myjących, filtracji wody dejonizowanej, automatów przemysłowych, detekcji wycieków, itp. Charakterystyczna konstrukcja (nie zawiera kulek i tulei zabezpieczającej) pozwala na łatwiejsze, pewne łączenie i rozłączanie jedną ręką. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo PLC DN6,4 z GZ 1/4" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-PLV-01-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,04 zł (130,43 zł) +10szt 93,57 zł (115,09 zł)
Gniazdo PLC DN6,4 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-PLV-02-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,40 zł (133,33 zł) +10szt 95,65 zł (117,65 zł)