

Gniazdo złącza CAMLOCK BR z gwintem zewnętrznym, aluminium



Gniazdo złącza CAMLOCK BR (redukcyjne) z gwintem zewnętrznym BSPT wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium. Dźwignie: stal AISI 304 (w rozmiarach 1.1/4" do 4" - dźwignie z mosiądzu). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK B 1.1/2" z GZ 1", aluminium Indeks: AC-B-150-100-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,00 zł (20,91 zł)
Złącze CAMLOCK B 2" z GZ 1.1/2", aluminium Indeks: AC-B-200-150-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,35 zł (52,09 zł) +5szt 34,28 zł (42,16 zł)
Złącze CAMLOCK B 3" z GZ 2", aluminium Indeks: AC-B-300-200-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,58 zł (56,06 zł) +3szt 36,90 zł (45,39 zł)
Złącze CAMLOCK B 3" z GZ 4", aluminium Indeks: AC-B-300-400-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 241,52 zł (297,07 zł) +5szt 164,23 zł (202,00 zł)
Złącze CAMLOCK B 4" z GZ 3", aluminium Indeks: AC-B-400-300-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,71 zł (114,03 zł) +3szt 75,05 zł (92,31 zł)