



## Gniazdo złącza CAMLOCK BR z gwintem zewnętrznym, aluminium

Gniazdo złącza CAMLOCK BR (redukcyjne) z gwintem zewnętrznym BSPT wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium. Dźwignie: stal AISI 304 (w rozmiarach 1.1/4" do 4" - dźwignie z mosiądzu). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze CAMLOCK B 1.1/2" z GZ 1", aluminium</b> Indeks: AC-B-150-100-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,35 zł (39,79 zł) +5szt 26,19 zł (32,21 zł)
<b>Złącze CAMLOCK B 2" z GZ 1.1/2", aluminium</b> Indeks: AC-B-200-150-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,41 zł (53,39 zł) +5szt 35,14 zł (43,22 zł)
<b>Złącze CAMLOCK B 3" z GZ 2", aluminium</b> Indeks: AC-B-300-200-AX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 59,64 zł (73,36 zł) +3szt 48,28 zł (59,38 zł)
<b>Złącze CAMLOCK B 3" z GZ 4", aluminium</b> Indeks: AC-B-300-400-AX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze CAMLOCK B 4" z GZ 3", aluminium</b> Indeks: AC-B-400-300-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,04 zł (116,90 zł) +3szt 76,94 zł (94,64 zł)