

Gniazdo złącza CAMLOCK D z gwintem wewnętrznym, polipropylen



Gniazdo złącza CAMLOCK D z gwintem wewnętrznym BSP wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 3/4", GW 3/4" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,19 zł (10,07 zł) +10szt 5,57 zł (6,85 zł)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 1", GW 1" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,32 zł (17,61 zł) +10szt 9,73 zł (11,97 zł)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-150-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,54 zł (26,49 zł) +10szt 14,64 zł (18,01 zł)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 2", GW 2" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,92 zł (25,73 zł) +10szt 14,23 zł (17,50 zł)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 3", GW 3" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,37 zł (36,13 zł) +3szt 19,97 zł (24,56 zł)
Gniazdo złącza CAMLOCK typ D 4", GW 4" BSP, polipropylen Indeks: AC-D-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,32 zł (40,98 zł)