

## Gniazdo złącza CAMLOCK D z gwintem wewnętrznym, polipropylen



Gniazdo złącza CAMLOCK D z gwintem wewnętrznym BSP wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze CAMLOCK D 3/4" polipropylen</b> Indeks: AC-D-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,52 zł (14,17 zł) +10szt 7,68 zł (9,45 zł)
<b>Złącze CAMLOCK D 1" polipropylen</b> Indeks: AC-D-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,85 zł (19,50 zł) +10szt 10,57 zł (13,00 zł)
<b>Złącze CAMLOCK D 1.1/2" polipropylen</b> Indeks: AC-D-150-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,84 zł (29,32 zł) +10szt 15,90 zł (19,56 zł)
<b>Złącze CAMLOCK D 2" polipropylen</b> Indeks: AC-D-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +5szt 15,44 zł (18,99 zł)
<b>Złącze CAMLOCK D 3" polipropylen</b> Indeks: AC-D-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,51 zł (39,99 zł) +5szt 21,68 zł (26,67 zł)
<b>Złącze CAMLOCK D 4", polipropylen</b> Indeks: AC-D-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,14 zł (66,59 zł)