



## Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP, KMG

Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo KMG 102 mm z GZ 3", stal ocynk.</b> Indeks: TF-KMG-102-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 897,60 zł (1 104,05 zł) +5szt 785,40 zł (966,04 zł)
<b>Gniazdo KMG 102 mm z GZ 4", stal ocynk.</b> Indeks: TF-KMG-102-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 885,75 zł (1 089,47 zł) +5szt 775,04 zł (953,30 zł)
<b>Gniazdo KMG 133 mm z GZ 5", stal ocynk.</b> Indeks: TF-KMG-133-500	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie