



Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP, KMG

Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KMG 38 mm z GZ 1.1/4", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-038-125	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KMG 38 mm z GZ 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-038-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KMG 48 mm z GZ 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-048-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 901,55 zł(1 108,91 zł) +5szt 788,86 zł(970,30 zł)
Gniazdo KMG 48 mm z GZ 2", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-048-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 645,31 zł(793,73 zł) +5szt 564,64 zł(694,51 zł)
Gniazdo KMG 76 mm z GZ 2", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-076-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 200,00 zł (246,00 zł)
Gniazdo KMG 76 mm z GZ 2.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-076-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 707,02 zł(869,63 zł) +5szt 618,65 zł(760,94 zł)
Gniazdo KMG 76 mm z GZ 3", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-076-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 720,35 zł(886,03 zł) +5szt 630,31 zł(775,28 zł)
Gniazdo KMG 152 mm z GZ 6", stal ocynk. Indeks: TF-KMG-152-600	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie