



Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16, KE

Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16 o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnieniu. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KE 48 mm z kołnierzem DN50, stal ocynk. Indeks: TF-KE-048-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN50, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN65, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-065	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN80, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1260,50 zł (1550,42 zł) +5szt 1102,94 zł (1356,62 zł)
Gniazdo KE 102 mm z kołnierzem DN100, stal ocynk. Indeks: TF-KE-102-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1416,02 zł (1741,70 zł) +5szt 1239,02 zł (1523,99 zł)
Gniazdo KE 133 mm z kołnierzem DN125, stal ocynk. Indeks: TF-KE-133-125	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KE 152 mm z kołnierzem DN150, stal ocynk. Indeks: TF-KE-152-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Gniazdo KE 204 mm z kołnierzem DN200 PN10, stal ocynk. Indeks: TF-KE-204-200	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie