



Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16, stal węglowa, KE

Gniazdo złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16 o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|--|
| Gniazdo KE 48 mm z kołnierzem DN50, stal ocynk. Indeks: TF-KE-048-050 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN50, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-050 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN65, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-065 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo KE 76 mm z kołnierzem DN80, stal ocynk. Indeks: TF-KE-076-080 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 370,85 zł(1 686,15 zł) +5szt 1 218,53 zł(1 498,79 zł) |
| Gniazdo KE 102 mm z kołnierzem DN100, stal ocynk. Indeks: TF-KE-102-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 540,26 zł(1 894,52 zł) +5szt 1 369,12 zł(1 684,02 zł) |
| Gniazdo KE 133 mm z kołnierzem DN125, stal ocynk. Indeks: TF-KE-133-125 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo KE 152 mm z kołnierzem DN150, stal ocynk. Indeks: TF-KE-152-150 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo KE 204 mm z kołnierzem DN200 PN10, stal ocynk. Indeks: TF-KE-204-200 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |