



Klasyczny wąż płaski przeciwpożarowy FIRE UNIVERSAL

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do hydrantów i pomp przeciwpożarowych, polskiej produkcji. Wąż hydrantowy zgodny z normą EN 14540 stosowany jest w hydrantach wewnętrznych wg EN-671-2. Wąż do pomp stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Może służyć do przesyłu wody, wody morskiej, wody przemysłowej, roztworów niektórych substancji chemicznych. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie. Dostępny również w wersji żółtej luminescencyjnej (DN52, DN75, 20m, do pomp). Certyfikaty (Polska): Wężę zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r. Warstwa wewnętrzna: wkładka PVC (PU dla DN110). Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FIRE UNIVERSAL 25 mm Indeks: BZ-FIRE-U-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,88 zł (12,15 zł) +40m 8,64 zł (10,63 zł)
Wąż FIRE UNIVERSAL 52 mm Indeks: BZ-FIRE-U-052	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,96 zł (15,94 zł) +40m 11,34 zł (13,95 zł)
Wąż FIRE UNIVERSAL 75 mm Indeks: BZ-FIRE-U-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,21 zł (24,86 zł) +40m 17,68 zł (21,75 zł)
Wąż FIRE UNIVERSAL 110 mm Indeks: BZ-FIRE-U-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,56 zł (44,97 zł) +40m 31,99 zł (39,35 zł)