

## Klucz pneumatyczny, seria 741



Wysokiej jakości klucz pneumatyczny przeznaczony do montażu i demontażu kół pojazdów - dla stacji serwisowych, zakładów wulkanizacyjnych, warsztatów samochodowych. Stosowany również jako narzędzie montażowe przy konstrukcjach stalowych, maszynach itp. Spełnia wymogi zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/CE. Zestaw kluczy nasadowych o rozmiarach 17, 19 oraz 21 mm należy traktować jako osobny asortyment. Podstawowe cechy: podwójny mechanizm udarowy TWIN HAMMER, obudowa wykonana z materiałów kompozytowych, uchwyt pokryty tworzywem antywibracyjnym, niski poziom hałasu - 83dB(A), trójpozycyjny regulator momentu obrotowego. W komplecie wtyk szybkozłączna EUROSTANDARD DN 7,2. Średnie zużycie powietrza: 113 l/min. Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Klucz pneumatyczny 1/2", 624 Nm</b> Indeks: EW-741160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 996,38 zł(1 225,55 zł) +3szt 871,83 zł(1 072,35 zł)